

DESCRIPCIÓN

Las cubiertas traslúcidas de las grandes industrias ahora en versión ecológica, comercial y 100% Colombianas. Con disponibilidad inmediata, múltiples medidas y fabricadas en PRFV, Goodtrade ofrece un excelente balance precio/calidad, previniendo que las tejas se deformen, marchiten o rompan ante eventos como el calor intenso, la alta radiación UV o el granizo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Perfiles	Arquitectónica 72	Arquitectónica 101	Master 1000	Perfil 7	UPVC 25	Termoacústica A360	Supermil	UPVC 37
Colores disponibles	Vitro/Perla	Vitro/Perla	Vitro/Perla	Vitro/Perla	Vitro/Perla	Vitro/Perla	Vitro/Perla	Vitro/Perla
Espesor (mm)	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Peso (kg/m ²)	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Distancia entre apoyos (50kg/m ²)	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Ancho (m)	0,72	1,01	1,0	0,92	1,05	72	1,10	1,00
Altura de cresta (cm)	2,60	2,60	3,50	5,7	2,50	3,60	2,60	3,70
Longitud de traslapo	15cm	15cm	15cm	15cm	15cm	15cm	15cm	15cm
Pendiente mínima sin sello	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Pendiente mínima con sello avalado	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Radio min curvatura (m)	16	16	16	N/A*	14	16	14	16

Beneficios



Ahorra
energía



Disminuye
el cansancio visual



Aumenta
la productividad



Genera
sensación de amplitud



Metabolización
de las vitaminas



Incentiva
la concentración



Aporta
puntos leed



TABLA DE CARGA

Distancia máxima entre correas (apoyos transversales)

*Para carga máxima en zonas de granizo

Tabla de Carga ECCO

Distancia entre apoyos (m)	Carga (kg/m ²)
1,6	50



Sin Duraluz



Con Duraluz



Sin Duraluz



Con Duraluz