

TEJA TERMOACÚSTICA UPVC TIPO COLONIAL - 2mm

BENEFICIOS

Teja ondulada Termoacústica, fabricada con tecnología de coextrusión de cuatro capas, su capa exterior de resina de ASA mantiene la integridad de la teja bajo las condiciones más adversas, posee un espumado de carbono y las capas restantes de UPVC conservan las propiedades mecánicas, su especial geometría les confiere una rigidez excepcional.

Las cubiertas coloniales en PVC responden a la necesidad de embellecer los tejados sin los problemas del pasado. Las tejas coloniales ofrecen ventajas únicas sobre las tejas de arcilla y las tejas metálicas, las cuales requieren cambio de piezas y mantenimientos

CARACTERÍSTICAS



Sus componentes
No son inflamables



Fibra de aleación de
Carbono anti -ruido



Resistencia de
alto impacto



Resistencia a
agentes químicos



Protección
térmica UV

COLORES DISPONIBLES

Cara Interna



Cara Externa



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UPVC COLONIAL

PROPIEDADES TÉCNICAS	VALOR
Espesor	2,0 mm
Longitud	11,80 mts
Ancho Total	5,90 mts
Ancho Útil	1,05 mts
Peso	0,95 mts
Altura de Crestas	4,27 kg/m2
Distancia entre Crestas	26 mm
Traslapo Longitudinal Min	22 cms
Traslapo Transversal Min	21 cms
Pendiente sin Traslapo Min	8 cms
Pendiente con Traslapo Min	10%
Distancia entre correas*	10%
Resistencia Térmica	90-100 cms
Conductividad Térmica	0,325 km/w
Aislamiento Térmico	0,0643 W7mk
Aislamiento Acústico	9°Grados (°C)
Rango de Temperatura	100%
* Varía dependiendo de la pendiente y del diseño de la estructura	



TECHOS PERFECTOS

Para tu hogar, tu negocio y almacén



GARANTÍA:

La Teja Termoacústica Colonial TILE, tiene una garantía de 10 AÑOS por escrito; teniendo en cuenta que su instalación se efectúa bajo los parámetros técnicos establecidos.

