

REF. CT-PA

Buenas razones para elegir tejas TILE:

- Auto – Extinguibles (No propaga el fuego)
- Procesos de fabricación de alta calidad
- Adaptables a cualquier forma y espacio
- Con película de fabricación de alta calidad
- Reverso blanco para mayor luminosidad
- Con espumado interno para aislar el ruido
- Sus materiales son Sismo – Resistentes
- Por ser UPVC, no se corroen ni oxidan
- Completo sistema de instalación
- Por su calidad tiene 10 años de garantía



Teja con tecnología de co-extrusión, con proceso que da un color duradero (5 años) resistencia UV, fácil limpieza, peso ligero, aislamiento termo acústico, resistencia a la corrosión, viento, choque y granizo. No propaga el fuego

CARACTERÍSTICAS



Sus componentes
No son inflamables



Fibra de aleación de
Carbono anti -ruido



Resistencia de
alto impacto



Resistencia a
agentes químicos




Protección
térmica UV

COLORES



ACCESORIOS

Dimensión del CABALLETE
(Ajustable a sus necesidades)



Ofrecemos el servicio de CORTE



USOS:

Ideales para cubrimiento de cultivos, galpones, techos de vivienda rural o urbana. Por su tamaño es ideal para la industria, con un diseño funcional para cerramientos o exteriores.



CRESTA ALTA 2 mm

PROPIEDADES TÉCNICAS	VALOR
Espesor	2,0 mm
Longitud	11,80 mts
	5,90 mts
Ancho Total	1,07 mts
Ancho Útil	1,00 mts
Peso	4,27 kg/m ²
Altura de Crestas	37 mm
Ancho de Crestas	7 cms
Distancia entre Crestas	18 cms
Traslado Longitudinal Min	20 cms
Traslado Transversal Min	7 cms
Pendiente sin Traslado Min	7%
Pendiente con Traslado Min	10%
Distancia entre correas*	100-120 cms
Resistencia Térmica	0,325 km/w
Conductividad Térmica	0,0643 W7mk
Aislamiento Térmico	9°Grados (°C)
Aislamiento Acústico	6%
Límite de Curvatura	0,15 mts/ml
Rango de Temperatura	Desde -20°C Hasta + 60°C

CRESTA ALTA 2.5 mm

PROPIEDADES TÉCNICAS	VALOR
Espesor	2,5 mm
Longitud	11,80 mts
	5,90 mts
Ancho Total	1,07 mts
Ancho Útil	1,00 mts
Peso	5 kg/m ²
Altura de Crestas	37 mm
Ancho de Crestas	7 cms
Distancia entre Crestas	18 cms
Traslado Longitudinal Min	21 cms
Traslado Transversal Min	8 cms
Pendiente sin Traslado Min	10%
Pendiente con Traslado Min	10%
Distancia entre correas*	120-140 cms
Resistencia Térmica	0,325 km/w
Conductividad Térmica	0,0643 W7mk
Aislamiento Térmico	9°Grados (°C)
Aislamiento Acústico	6%
Límite de Curvatura	0,15 mts/ml
Rango de Temperatura	Desde -20°C Hasta + 60°C




CRESTA BAJA 2.0 mm

PROPIEDADES TÉCNICAS	VALOR
Espesor	2,0 mm
Longitud	11,80 mts
	5,90 mts
Ancho Total	1,13
Ancho Útil	1,06
Peso	4,27 kg/m ²
Altura de Crestas	27 mm
Ancho de Crestas	7 cms
Distancia entre Crestas	14 cms
Traslado Longitudinal Min	20 cms
Traslado Transversal Min	7 cms
Pendiente sin Traslado Min	7%
Pendiente con Traslado Min	10%
Distancia entre correas*	90-100 cms
Resistencia Térmica	0,325 km/w
Conductividad Térmica	0,0643 W7mk
Aislamiento Térmico	9°Grados (°C)
Aislamiento Acústico	6%
Límite de Curvatura	0,15 mts/ml
Rango de Temperatura	Desde -20°C Hasta + 60°C

* Varía dependiendo de la pendiente, temperatura y diseño de la estructura

* Varía dependiendo de la pendiente, temperatura y diseño de la estructura

* Varía dependiendo de la pendiente, temperatura y diseño de la estructura



Capa superior e inferior de UPVC: - Cloruro de polivinilo no plastificado, que tiene mayor rigidez, durabilidad y resistencia en comparación al PVC, además de la resistencia al fuego, reduce la conductividad del calor, asegurando la durabilidad del producto.

Capa Intermedia: Pvc espumado - Es un polímero que aporta flexibilidad al producto y aporta capacidad de aislar el calor y el ruido.

TECHOS PERFECTOS
Para tu hogar, tu negocio y almacén



USO DE MARCA**MANTENIMIENTO**

- ⚠ Realizar mantenimiento mínimo 2 veces al año.
- ⚠ Lavar con agua y jabón neutro.
- ⚠ No utilizar productos abrasivos o alcalinos para su limpieza.
- ⚠ Una vez limpia, secar la teja inmediatamente.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- ⚠ No almacenar a la intemperie. Proteger del sol directo.
- ⚠ Almacenar en espacios secos y ventilados.
- ⚠ Almacenar sobre estibas en superficies planas.
- ⚠ Evitar poner elementos pesados sobre la pila de tejas.
- ⚠ Evitar arrastrar o doblar las tejas en el momento de transporte.

RECOMENDACIONES

- Almacenar el producto a temperaturas que no excedan los 30°C, a la sombra y con humedad relativa controlada
- No pisar y/o arrodillarse sobre la plancha, ya que las cargas no distribuidas causan deformaciones al producto.
- Apilar a una altura máxima de 1.80mt
- Al instalar falso techo, asegúrese de dejar la ventilación adecuada para no generar una cámara de calor entre la cubierta y el cielo raso que podría afectar el producto.
- Si el producto es expuesto a fuentes de calor natural o artificial durante su transporte, se recomienda no envolver las planchas totalmente con Strech Film o similar ya que se podría afectar el producto por acumulación de calor interno.
- No se recomienda aplicar ningún tipo de pintura o recubrimiento al producto.
- Se recomienda no colocar láminas o membranas de aislamiento para reducir la carga térmica de los techos ya que podría afectar la plancha.
- Para la instalación utilizar el Set de Fijación GOODTRADE o en caso contrario, tornillos y/o arandelas compatibles según lo recomendado por su asesor técnico GOODTRADE.
- En los puntos que requieran fijación, evitar el uso de sellantes rígidos o cementados, en su lugar, usar sellantes flexibles que permitan el movimiento propio de la dilatación de la plancha.
- Para evitar posibles problemas de condensación en techos, es necesario que se adecue un sistema de ventilación natural.

**AVISO**

GOODTRADE S.A.S garantiza la calidad de nuestros productos teniendo en cuenta que se apliquen las recomendaciones y sugerencias de uso, correcta instalación y mantenimiento de los productos suministrados y la información técnica contenida en estas fichas.



LÍNEA
CONSTRUCCIÓN

TEJA TERMOACÚSTICA UPVC - TILE

goodtrade
www.goodtrade.com.co

OBRAS REALIZADAS



La teja Termoacústica TILE, Son perfectas para cualquier estructura debido a su flexibilidad y moldeabilidad, encajando perfectamente sin importa en estructuras de plataforma y variaciones de inclinación.



*El kit de Fijación **GOODTRADE** (Tornillo Auto perforante) brinda máxima seguridad a la cubierta, asegurando que no haya filtraciones.*



TECHOS PERFECTOS
Para tu hogar, tu negocio y almacén

Tile[®]
Las Tejas TERMO-ACUSTICAS que SI DURAN !

Goodtrade S.A.S.
Av. Calle 80 No. 92-67 Bogotá D.C., Colombia